

SCHEMA TECNICA PRODOTTO

Scheda tecnica dei prodotti composti da materiali inerti di origine naturale o sintetica, ad azione assorbente, da utilizzare per la bonifica o la pulizia di superfici contaminate da idrocarburi (art.2 comma 2 del Decreto 31 Marzo 2009 e 13 Marzo 2013).

Nome del prodotto	NT0548 – Oleo assorbente / idrofobo			
Produttore	TESTI srl			
Responsabile dell'immissione nel mercato	Dott Giorgio De Vitalis Direttore Tecnico			
Forma in cui il prodotto è commercializzato	Panno a sezione rettangolare con seguenti misure: Larghezza cm 48 Lunghezza cm 36,5 Altezza cm 0,5 			
Lista Componenti	Numero CAS	Percentuale peso		
		min	media	max
01) POLIURETANO	67700-43-0	100	100	100
Modalità di conservazione	Si consiglia di conservare il prodotto in ambienti coperti adibiti allo stoccaggio evitando l'esposizione diretta ai raggi UV. Non va posto a contatto con composti chimici quali DMF-NEP-DMSO. Il prodotto che possiede caratteristiche di elasticità e resistenza alla compressione non necessita di particolare cautela durante il trasporto e l'immagazzinamento.			
Modalità di impiego	Gli assorbenti possono essere utilizzati in caso di piccoli sversamenti sia in acqua che su superfici solide. A contatto con l'oggetto contaminato, per capillarità, andrà ad assorbire il liquido oleoso presente.			
Campi di impiego	La caratteristica idrofobica determina una propensione funzionale all'utilizzo in acqua indipendentemente che si tratti di acqua dolce o salata. Particolarmente efficace nella bonifica da contaminazione da idrocarburi ed oli vegetali. Altrettanto efficace nella pulizia di superfici od oggetti contaminati da oli in ambito industriale.			
Capacità assorbente in relazione alle varie tipologie di idrocarburi petroliferi	Il componente spugnoso assorbe un quantitativo di acqua non superiore al 5% rispetto al suo peso a fronte di un quantitativo pari a circa 25/30 volte il suo peso di petrolio e suoi derivati oleosi.			
	PESO PANNO		KG	0,031
	CAPACITA' DI ASSORBIMENTO		g/g	26/30
	CAPACITA' DI ASSORBIMENTO MEDIO		Kg	0,87
	TEMPO DI SATURAZIONE		min	0,5/15
Modalità per il recupero, il trattamento e/o per lo smaltimento	L'espanso potrà essere smaltito come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: se previsto devono essere gestiti e codificati (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che hanno adsorbito.			



Testi S.r.l. SB
Via Corsica, 143 – 25125 Brescia
Partita Iva e CF. 03597320989
Capitale Sociale:
Deliberato € 880.540,46
Sottoscritto e versato € 814.499,93