



SCHEDA TECNICA ILLUSTRATA PRODOTTO

Illustrated Product Technical Data Sheet

WRINGERS - FUSTI / DRUMS

FF25

FF EcoDrum Roller

Rev. 1 – 25/09/2026

IT Italiano

EN English

WRINGERS - FUSTI

FF ECODRUM ROLLER

SKU: FF25

Strizzatore manuale a rulli che si monta direttamente su un fusto, per la spremitura professionale e frequente delle spugne FoamFlex: l'olio recuperato scende direttamente nel fusto sottostante, pronto per lo stoccaggio.

CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO – FOAMFLEX

fino a 34 g/g – metodo di prova: ASTM F726

SCHEDA DATI

fino a 56 cmAMPIEZZA FUSTO
COMPATIBILE**fino a 56 x 26 cm**

TELAIO REGOLABILE

**Manuale a
manovella**

AZIONAMENTO

**Diretto nel fusto
sottostante
(nessun
serbatoio
intermedio)**

SCARICO



Gruppo di strizzatura a rulli con supporto regolabile agganciato al bordo del fusto.

STRUTTURA E GRUPPO DI STRIZZATURA

SUPPORTO PER FUSTI (SFF25DRS)

Supporto regolabile che si aggancia al bordo del fusto, per fusti standard con ampiezza fino a 56 cm, su cui si monta il gruppo di strizzatura a rulli. Lo scarico dell'olio recuperato avviene direttamente nel fusto sottostante, senza serbatoio intermedio.

GRUPPO DI STRIZZATURA A RULLI (SFF20WRG)

Strizzatore a rullo azionato manualmente tramite manico, con leveraggio meccanico che assicura una strizzatura completa e omogenea grazie all'azione elastica del rullo. Corpo in polipropilene copolimero ad alta resistenza; gancio portamanico in polipropilene copolimero; meccanismi in acciaio inox AISI 304; rullo elastico in poliuretano; manico in alluminio anodizzato; parete di contrasto rinforzata.

COMPOSIZIONE DEL KIT

Il kit FF25 comprende: 1× supporto per fusti SFF25DRS, 1× gruppo di strizzatura a rulli SFF20WRG, 2× spugna singola EXT1033 (h 1 cm, 33x24 cm) e 2× spugna singola SML2024 (h 2 cm, 24x9 cm).

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Oil & Gas
- Industria
- Porti e marina
- Settore navale

COMPATIBILITÀ

Si monta su fusti standard con ampiezza fino a 56 cm tramite il supporto SFF25DRS. Compatibile con le spugne singole FoamFlex incluse nel kit (EXT1033, SML2024); le spugne FoamFlex assorbono fino a 34 volte il proprio peso in olio e derivati idrocarburi.

DATI TECNICI

Ampiezza fusto compatibile	fino a 56 cm
Telaio regolabile	fino a 56 × 26 cm
Azionamento	Manuale a manovella
Scarico	Diretto nel fusto sottostante (nessun serbatoio intermedio)

RECUPERO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO



AVVISO - SMALTIMENTO DIFFERENZIATO

A fine vita il prodotto va separato nei suoi componenti: il gruppo di strizzatura a rulli SFF20WRG (corpo e gancio in polipropilene copolimero, rullo in poliuretano, meccanismi in acciaio inox AISI 304, manico in alluminio anodizzato) e il supporto per fusti SFF25DRS. I materiali vanno conferiti come rifiuti speciali secondo la normativa vigente (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), differenziandoli per tipologia (plastica, metallo). Se il prodotto risulta contaminato da sostanze pericolose va gestito secondo la normativa applicabile a tali sostanze, a cura e responsabilità del detentore del rifiuto.



Scheda prodotto sempre aggiornata su test1solutions.com –
inquadra per la versione web.

AVVERTENZE E LIMITAZIONI D'USO

- Utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto descritto in questo documento.
- Non idoneo al contatto con alimenti, acqua potabile o mangimi per animali; non è un dispositivo medico né un prodotto cosmetico.
- Non è un dispositivo di protezione individuale (DPI) e non lo sostituisce: indossare guanti e protezione degli occhi come indicato nelle avvertenze di sicurezza.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare con sostanze chimiche incompatibili (vedi Scheda Materiale: DMF, NEP, DMSO, acidi forti, agenti ossidanti) né vicino a fonti di innesco o fiamme libere quando il prodotto è imbevuto di liquidi infiammabili.
- Il prodotto a fine vita è un rifiuto: va classificato e smaltito a cura e responsabilità del detentore secondo la normativa locale applicabile.
- I valori tecnici riportati sono valori tipici/indicativi di laboratorio, entro le tolleranze indicate – non costituiscono una specifica garantita.
- È responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità del prodotto alla propria applicazione specifica e rispettare la normativa locale applicabile.
- T1 Solutions declina ogni responsabilità per uso improprio, uso non conforme alle presenti istruzioni, modifiche al prodotto o danni derivanti da uno stoccaggio non corretto.
- Le informazioni possono cambiare senza preavviso: verificare sempre l'ultima revisione tramite il QR code presente sul documento.

Uso secondo le presenti istruzioni, a cura e responsabilità dell'utilizzatore. Non è un DPI. Non per uso alimentare. T1 Solutions declina responsabilità per uso improprio – vedi Avvertenze e limitazioni d'uso.

WRINGERS - DRUMS

FF ECODRUM ROLLER

SKU: FF25

Manual roller wringer that mounts directly on a drum, for professional and frequent squeezing of FoamFlex sponges: the recovered oil drains straight into the drum below, ready for storage.

ABSORPTION CAPACITY – FOAMFLEX

up to 34 g/g – test method: ASTM F726

DATASHEET

up to 56 cm

COMPATIBLE DRUM WIDTH

up to 56 x 26 cm

ADJUSTABLE FRAME

**Manual, hand
crank**

OPERATION

**Direct into the
drum below (no
intermediate
tank)**

DISCHARGE



Roller wringing unit with adjustable support clamped to the drum rim.

STRUCTURE AND WRINGING UNIT

DRUM SUPPORT (SFF25DRS)

Adjustable support that clamps onto the rim of the drum, for standard drums with a width of up to 56 cm, on which the roller wringing unit is mounted. Recovered oil discharges directly into the drum below, with no intermediate tank.

ROLLER WRINGING UNIT (SFF20WRG)

Roller wringer manually operated via a handle, with a mechanical lever action that ensures complete and even wringing thanks to the elastic action of the roller. High-resistance copolymer polypropylene body; copolymer polypropylene handle hook; AISI 304 stainless steel mechanisms; elastic polyurethane roller; anodized aluminium handle; reinforced counter wall.

KIT CONTENTS

The FF25 kit includes: 1× SFF25DRS drum support, 1× SFF20WRG roller wringing unit, 2× EXT1033 single sponge (h 1 cm, 33x24 cm) and 2× SML2024 single sponge (h 2 cm, 24x9 cm).

APPLICATIONS

- Oil & Gas
- Industrial
- Ports & marinas
- Naval sector

COMPATIBILITY

Mounts on standard drums with a width of up to 56 cm via the SFF25DRS support. Compatible with the FoamFlex single sponges included in the kit (EXT1033, SML2024); FoamFlex sponges absorb up to 34 times their own weight in oil and hydrocarbon derivatives.

TECHNICAL DATA

Compatible drum width	up to 56 cm
Adjustable frame	up to 56 × 26 cm
Operation	Manual, hand crank
Discharge	Direct into the drum below (no intermediate tank)

RECOVERY, TREATMENT AND DISPOSAL



NOTICE - SORTED DISPOSAL

At the end of its life the product must be separated into its components: the SFF20WRG roller wringing unit (body and hook in copolymer polypropylene, roller in polyurethane, mechanisms in AISI 304 stainless steel, handle in anodized aluminium) and the SFF25DRS drum support. The materials must be disposed of as special waste according to applicable regulations (Italian Legislative Decree 152/2006 and subsequent amendments), sorted by type (plastic, metal). If the product is contaminated by hazardous substances it must be managed according to the regulations applicable to those substances, under the responsibility of the waste holder.



Product page always up to date on
test1solutions.com – scan for the
web version.

WARNINGS AND LIMITATIONS OF USE

- Use the product only for the intended purpose described in this document.
- Not suitable for contact with food, drinking water or animal feed; it is not a medical device or a cosmetic product.
- It is not personal protective equipment (PPE) and does not replace it: wear gloves and eye protection as indicated in the safety warnings.
- Keep out of reach of children.
- Do not use with incompatible chemicals (see Material Information Sheet: DMF, NEP, DMSO, strong acids, oxidising agents) or near ignition sources or open flames when the product is soaked with flammable liquids.
- At the end of its life the product is waste: it must be classified and disposed of by, and under the responsibility of, the holder in accordance with applicable local regulations.
- The technical values shown are typical/indicative laboratory values, within the stated tolerances – they are not a guaranteed specification.
- It is the user's responsibility to verify the product's suitability for their specific application and to comply with applicable local regulations.
- T1 Solutions declines any liability for improper use, use not in accordance with these instructions, product modifications, or damage resulting from incorrect storage.
- Information may change without notice: always check the latest revision via the QR code on the document.

Use according to these instructions, under the user's responsibility. Not PPE. Not for food use. T1 Solutions declines liability for improper use – see Warnings and limitations of use.

**Test1 S.r.l. Società Benefit**

P.IVA 03597320989 • Via Corsica, 143 – 25125 Brescia

info@test1solutions.com • +39 030 3099371 • test1solutions.com

Responsabile dell'immissione sul mercato: Dott. Giorgio De Vitalis – Direttore Tecnico
Person responsible for placing on the market: Dr. Giorgio De Vitalis – Technical Director

Rev. 1 – 25/09/2026

Documento informativo – non sostituisce una Scheda Dati di Sicurezza ai sensi del Regolamento REACH.

Informational document – does not replace a Safety Data Sheet under the REACH Regulation.

Uso secondo le presenti istruzioni, a cura e responsabilità dell'utilizzatore. Non è un DPI. Non per uso alimentare. T1

Solutions declina responsabilità per uso improprio – vedi Avvertenze e limitazioni d'uso.

Use according to these instructions, under the user's responsibility. Not PPE. Not for food use. T1 Solutions declines
liability for improper use – see Warnings and limitations of use.

Sistema di gestione certificato ISO 9001 • ISO 14001 • Certified management system ISO 9001 • ISO 14001